

PURE CAR AUDIO ENGINES

RENEGADE



AMPLIFIERS



SPEAKERS



SUBBOXES

PURE CAR AUDIO ENGINES

PURE CAR AUDIO ENGINES



2-CHANNEL-AMP
REN 550 S



4-CHANNEL-AMP
REN 1100 S



FEATURES

ADVANCED-LEVEL

- MOSFET-Netzteile
- Variabler Bass-Boost
- High Inputs
- Line Outputs
- Integrierter Lüfter (1800/2000)
- Bass-Remote Anschluss*
- Highpassfilter 40/50 - 250 Hz
- Lowpassfilter 50 - 250 Hz
- 2 Ohm stabil
- Tri-Mode-Betrieb möglich
- Überhitzungsschutz

ENTRY-LEVEL

- MOSFET-Netzteile
- Bass-Boost
- High Inputs
- Line Outputs
- Highpassfilter 80 - 2000 Hz
- Lowpassfilter 50 - 250 Hz
- 2 Ohm stabil
- Tri-Mode-Betrieb möglich
- Überhitzungsschutz

* Bassfernbedienung separat erhältlich

TECHNISCHE DATEN

MODELL	LEISTUNG MAX. STEREO @ 4 Ohm	LEISTUNG MAX. GEBRÜCKT @ 4 Ohm	LEISTUNG RMS STEREO @ 4/2 Ohm	RAUSCH- ABSTAND
REN 550 S	2 x 275 Watt Max.	1 x 550 Watt Max.	2 x 90/175 Watt RMS	97 dB
REN 1100 S	4 x 275 Watt Max.	2 x 550 Watt Max.	4 x 90/175 Watt RMS	97 dB
REN 1300	2 x 650 Watt Max.	1 x 1300 Watt Max.	2 x 150/250 Watt RMS	105 dB
REN 1400	4 x 350 Watt Max.	2 x 700 Watt Max.	4 x 95/135 Watt RMS	105 dB
REN 1800	2 x 900 Watt Max.	1 x 1800 Watt Max.	2 x 225/350 Watt RMS	105 dB
REN 2000	4 x 500 Watt Max.	2 x 1000 Watt Max.	4 x 150/225 Watt RMS	105 dB

RE AUDIO NES



2-CHANNEL-AMP
REN 1300



4-CHANNEL-AMP
REN 1400



2-CHANNEL-AMP
REN 1800



4-CHANNEL-AMP
REN 2000



ABMESSUNGEN
BREITE X HÖHE X LÄNGE

LVP
EURO

255 X 56 X 200 mm	99,-
255 X 56 X 320 mm	149,-
295 X 55 X 320 mm	199,-
295 X 55 X 320 mm	199,-
295 X 55 X 500 mm	349,-
295 X 55 X 500 mm	349,-

COAXIAL-SPEAKERS

REN 42CX

4" (10 cm) 2-Wege-Coax-System, 4 Ohm
120 Watt Max., Frequenzgang 80 Hz - 20 KHz
Einbautiefe 44 mm, Einbauöffnung 98 mm
UVP/EUR 35,00



COAXIAL-SPEAKERS

REN 52CX

5.25" (13 cm) 2-Wege-Coax-System, 4 Ohm
160 Watt Max., Frequenzgang 80 Hz - 20 KHz
Einbautiefe 44 mm, Einbauöffnung 115 mm
UVP/EUR 39,00



COAXIAL-SPEAKERS

REN 62CX

6.5" (16 cm) 2-Wege-Coax-System, 4 Ohm
200 Watt Max., Frequenzgang 80 Hz - 20 KHz
Einbautiefe 64 mm, Einbauöffnung 146 mm
UVP/EUR 45,00



TRIAxIAL-SPEAKERS

REN 6903

6 x 9" 3-Wege-Triax-System, 4 Ohm
500 Watt Max., Frequenzgang 50 Hz - 20 KHz
Einbautiefe 80 mm
UVP/EUR 59,00



DIGITAL CAPACITOR

RTC 1200

1,2 Farad-Pufferelko mit 3-stelliger Spannungs-Anzeige,
Hochwertigen Schraubanschlüssen und Plexiglas-Haltern
UVP/EUR 79,00



PURE AUDIO ENGINES



VENTED SUBBOX

GTR 1200

Bassreflex-Box mit
12" (30 cm) Subwoofer
Impedanz 4 Ohm
300 Watt RMS, 500 Watt Max.
91 dB SPL / 1 Watt
Abmessungen:
385 x 358 x 290/340 mm
UVP/EUR 149,00



VENTED SUBBOX

GTB 1200

Bandpass-System mit
12" (30 cm) Subwoofer
Impedanz 4 Ohm
300 Watt RMS, 600 Watt Max.
91 dB SPL / 1 Watt
Abmessungen:
380 x 420 x 370/320 mm
UVP/EUR 149,00



BANDPASS SUBBOX

GTB 1202

Bandpass-System mit
2 x 12" (30 cm) Subwoofer
Impedanz 4 Ohm
600 Watt RMS, 1200 Watt Max.
93 dB SPL / 1 Watt
Abmessungen:
780 x 420 x 360/305 mm
UVP/EUR 249,00



PURE CAR AUDIO ENGINES



Audio Design - www.audiodesign.de
Am Breilingsweg 3 - 76709 Kronau
Tel. 07253 - 9465-0 - Fax 07253 - 946510